

Verso sormijatkettu rakennesahatavara

PUULAJIT: Pohjoismainen kuusi (Picea abies) ja mänty (Pinus silvestris)
 LUJUUSLUOKAT: C18, C24 ja C30

LUJUUSARVOT N/mm ²	C18	C24	C30
TAIVUTUS, $f_{m,g,k}$	18	24	30
VETO II, $f_{t,0,g,k}$	11	14	18
VETO POIKITTAIN, $f_{t,90,g,k}$	0,5	0,5	0,6
PURISTUS II, $f_{c,0,g,k}$	18	21	23
PURISTUS KOHTISUORAAN SYITÄ VASTEN, $f_{c,90,g,k}$	2,2	2,5	2,7
LEIKKAUS, $f_{v,k}$	2	2,5	3
KIMMOMODULI E mean, $E_{0,g,mean}$	9 000	11 000	12 000
TIHEYS kg/m ³ , $\rho_{g,k}$	320	350	380

VAKIOPAKSUUDET: 38, 44, 47, 50, 63 ja 75 mm
 VAKIOLEVEYDET: 100, 125, 150, 175, 200 ja 225 mm
 MITALLISTETTUNA: Paksuudet 42 ja 48 mm, leveys: 98, 123, 148, 173, 198, ja 220/223 mm
 KOSTEUS: 18 %
 PROFIIILI: Mitallistetut pyörityksellä
 PAKETOINTI: Viiden sivun muovi
 PALOLUOKKA: D-s2-d0 (2000/147/EC)
 SÄÄNKESTOLUOKKA: 4 (ulkokäyttöön)
 SORMIJATKOSLIIMA: MF (melamiini-formaldehydi), vaalea liima ulkokäyttöön
 HYVÄKSYNTÄMME: CE (EN 14081), FI



KYSY MYÖS ERIKOISKOKOJA MYYJILTÄMME!

