

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: C30MÄM

1. Tuotteen tunniste:

Koneellisesti lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara, puulaji mänty (PNSY)

2. Tyyppinumero:

M C30, mänty (PNSY), dimensiot: paksuus 22-100mm leveys 50-275mm

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus:

Lujuslajiteltu poikkileikkaukseltaan suorakaiteenmuotoinen rakennuspuutavara

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 VIERUMÄKI, www.versowood.fi

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä

Järjestelmä 2+

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoitus:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaiden laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset 0416-CPR-5381 (Vierumäen yksikkö), 0416-CPR-5379 (Riihimäen yksikkö) ja 0416-CPR-5573 (Otavan yksikkö)

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto C30	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Taivutuslujuus	30 N/mm ²	EN 14081:2010+A1:2011
Puristuslujuus	23 N/mm ²	
Vetolujuus	18 N/mm ²	
Leikkauslujuus	4 N/mm ²	
Taivutuskimmokerroin (ka)	12 kN/mm ²	
Pitkäaikaiskestävyys	Säänkestävyysluokka 2	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.


Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Kopra, toimitusjohtaja

Heinola 1.7.2013

(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)