

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: FJC30RW

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Sormijatkettu rakennesahatavara C30 mänty, suurin poikkileikkaus 14 454 mm<sup>2</sup>

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Sormijatkettu rakennesahatavara käytettäväksi pysyvänä kantavana rakenteena tai sen osana puurakenteissa

3. Valmistajan nimi ja osoite:

Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 VIERUMÄKI, [www.versowood.fi](http://www.versowood.fi)

5. AVCP-järjestelmä

AVCP-luokka 1

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15497

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen perusteella, tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa sekä on antanut tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset 0416-CPR-9068-03 (Vierumäen yksikkö) ja 0416-CPR-9067-02 (Heinolan yksikkö).

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tuotestandardi
Kimmokerroin, taivutuslujuus, puristuslujuus, vetolujuus ja leikkauslujuus lujuusluokka (EN 14081)	C30	EN 15497:2014
Liimauksen lujuus sormijatkoksen taivutuslujuus	30 N/mm <sup>2</sup>	
Jatkoksen pitkäaikaiskestävyys puulaji liima	Mänty MUF, EN 301	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	
Formaldehydipäästöt	E1	
Biologinen pitkäaikaiskestävyys	Luokka 4 (EN 350-2)	

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Ville Kopra, toimitusjohtaja**

**Heinola 25.10.2022**  
(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)